

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika® Cleaner P

Lösemittelhaltiger Reiniger für nicht poröse Untergründe

**TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)**

<b>Chemische Basis</b>	lösemittelbasiert
<b>Farbe (CQP001-1)</b>	farblos, klar
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5 – 40 °C
<b>Verarbeitungshinweise</b>	mit fusselfreiem Papiervlies auftragen und abwischen
<b>Haltbarkeit (CQP016-1)</b>	48 Monate <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

A) Lagerung unterhalb 25 °C

**BESCHREIBUNG**

Sika® Cleaner P ist ein lösemittelbasiertes, farbloses, klares Reinigungsmittel für nicht poröse Oberflächen.

**Produktvorteile**

- Gute entfettende Eigenschaften
- Einfach in der Anwendung
- Für schnelle Prozesse

**ANWENDUNGSBEREICH**

Sika® Cleaner P dient zur Entfernung von Fremdkörpern und Verunreinigungen, wie z. B. Fetten, Öl, Staub und Schmutz von der Oberfläche, vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Mögliche Oberflächen sind: Glas, Kunststoff, Metalle, polyesterpulverbeschichtete Metalle und PVDF-beschichtete Metalle. Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherstellen zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Sika® Cleaner P zum Befeuchten auf das Papiervlies gießen. Niemals das Papiervlies in den Reiniger tauchen, da er dadurch verunreinigt werden kann.

Oberfläche mit dem angefeuchteten Papiervlies abwischen. Regelmäßig frisches Papiervlies verwenden, um die Reinigungskraft zu erhalten.

Bevor das Lösungsmittel auf der Oberfläche verdunstet, mit einem sauberen, trockenen Papiervlies abwischen.

Die letzten beiden Schritte wiederholen, bis auf einem weißen Papiervlies keine Verunreinigungen mehr zu sehen sind.

Wenn gereinigte Teile nicht verklebt werden, abdecken, um eine erneute Verschmutzung zu verhindern. Beträgt die Zeit zwischen Reinigung und Weiterverarbeitung mehr als zwei Stunden, Reinigung, wie oben beschrieben, wiederholen.

Die optimale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C and 25 °C.

Sauberes, weißes, fussselfreies Papiervlies verwenden.

Behälter sofort nach jedem Gebrauch wieder dicht verschließen

## WICHTIGER HINWEIS

Die Verträglichkeit mit dem jeweiligen Untergrund ist vor der Applikation zu prüfen. Trüb gewordenen Sika® Cleaner P nicht mehr verwenden.

## WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar::

- Sicherheitsdatenblatt

## GEBINDE

Dose	0.8 kg
------	--------

## HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

## ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

## PRODUKTDATENBLATT

Sika® Cleaner P  
Version 01.02 (10 - 2022), de\_DE  
014362000019002000

## Sika Deutschland GmbH

Industry  
Stuttgarter Straße 139  
72574 Bad Urach  
Tel. +49 7125 940-7692  
[verkauf.industry@de.sika.com](mailto:verkauf.industry@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

