

## TUOTETIETOESITE

# Sika® Cleaner PCA

Puhdistussieni ja Primer -levitin

## TYYPILLINEN TUOTETIETO

<b>Kemiallinen koostumus</b>	Melamiinisieni avoimella pinnalla
<b>Väri (CQP001-1)</b>	Vaalean harmaa
<b>Tuotteen käyttäminen</b>	Hankaamalla kuivana tai kostutettuna yhdessä Sika® Cleaner G+P:n kanssa

**KUVAUS**

Sika® Cleaner PCA on älykäs puhdistussieni perustuen melamiinivaahtoon. Tuotetta käytetään epäpuhtauksien poistoon tuulilasin liimattavilla alueilla sekä lasipinnan tai muiden pintojen puhdistamiseen. Lisäksi tuote soveltuu kertakäyttöisenä Sika® Primer -tuotteiden levittämiseen.

**TUOTTEEN EDUT**

- Nopea, puhdas ja yksinkertainen tapa poistaa epäpuhtauksia ja tarraajäämiä.
- Soveltuu käytettäväksi Sika Primer -levitinä
- EHS -käyttäjäväläinen tuote

**KÄYTTÖKOHEET**

Sika® Cleaner PCA on suunniteltu puhdistamaan vaikeasti poistettavia epäpuhtauksia tuulilasin keraamipinnasta tai lasipinnalta. Tuotetta voidaan käyttää myös tarraajäämien ja muuntuyypisen lian poistoon. Sika® Cleaner PCA soveltuu hyvin Sika® Primer -tuotteiden levittämiseen Sikan jälkimarkkinoille kehitetyssä tuulilasin liimausmenetelmässä.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalinpinnoilla ja käyttöolosuhteissa puhdistus- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

## TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Poistaaksesi epäpuhtaudet tuulilasista, käytä Sika® Cleaner G+P:tä tai vastaavaa ei-antis-taattista lasinpuhdistusainetta, sumuttamalla sitä tasainen kalvo lasipinnalle. Alueet, joista tuote juoksettuu pois, sisältävät epäpuh-tauksia. Hankaa voimakkaasti edestakaisin Si-ka® Cleaner PCA -hankaussienellä liimattavilla alueilla sijaitsevia juoksettuvia alueita. Voi-m a k k a a s t i epäpuhtauksia sisältävillä alueilla Sika® Cleaner PCA voidaan käyttää kuivahankauksena lisäämään puhdis-tuskykyä.

Pyydämme huomioimaan että yksittäinen puhdistussieni on tarkoitettu vain kertakäyt-töiseksi.

Kuivaa pyyhkepaperilla Sika® Cleaner G+P pois ja anna lasi/keraamipinnan kuivua täysin en-nen seuraavaa tartuntakäsittely -vaihetta.

## TÄRKEÄ HUOMIO

Yhteensopivuus puhdistettavalle materiaali-pinnalle täytyy olla varmistettu ennen tuotteen käyttöä. Ennen Sika® Cleaner PCA käyt-töä herkillä muovipinnoilla, suosittelemme käytännön testin suorittamis-ta pienelle, mielellään ei näkyviin jäävälle alu-eelle materiaalipinnassa.

Ennen liimausta materiaalipinta täytyy tartun-takäsitellä Sikan tartuntakäsittelysuositusten mukaisesti.

## LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industry tek-nisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiiedotteet

## PAKKAUSTIEDOT

Laatikko	168 kertakäyttö-sientä
----------	------------------------

## TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-ptahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-toesitteeseen, jonka toimitamme pyydetäes-sä.